



ОТВЕРДИТЕЛЬ 807.0

Область применения

Добавляемый компонент к клеям, используемым для мембранного прессования марок Клейберит Супратерм 432, 436

Свойства отвердителя 807.0

Основа:	изоцианат
Плотность:	около 1,1 г/куб.см.
Цвет:	бесцветный
Вязкость Брукфильд RVT Sp 2/20 Upm:	1.400+/-500 mPa.s
Дозирование отвердителя:	около 5%.
Маркировка:	подлежит маркировке по нормам для рабочих сред в Германии, так как содержит алифатический полиизоцианат

Упаковка

Коробка с 6 бутылками	по 0,5 кг нетто
Коробка с 12 бутылками	по 1,0 кг нетто
Канистра 25 кг нетто	

Хранение

Клейберит Отвердитель 807.0 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 12 месяцев. **Защищать от влажности и мороза!**

Сервис

Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением Федерального суда. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную службу недействительна.